

Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0339

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **SILEXCOLOR GRAFFIATO**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

ORGANICKÁ OMÍTKOVÁ SMĚS NA VODNÍ BÁZI

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčky v interiéru a exteriéru

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 4

System 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Autorizovaná zkušební laboratoř SWISSI Process Safety GmbH, č. 2139, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 905559-11-0279-08-Z.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**


9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost pro vodní páru: Absorpce vody: Soudržnost: Trvanlivost: Tepelná slučitelnost: Reakce na oheň: Nebezpečné látky:	V1 W 2 ≥ 0,3 MPa ≥ 0,3 MPa 0,93 W/mK Třída A2-s1,d0 viz Bezpečnostní list	EN 15824:2009

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 15824:2009

 2139	<p>MAPEI Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie) www.mapei.it</p>														
<p>11 CPR-IT1/0339 EN 15824:2009 SILEXCOLOR GRAFFIATO</p> <p>Organická omítková směs na vodní bázi pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčky</p> <table><tr><td>Propustnost pro vodní páru:</td><td>V1</td></tr><tr><td>Absorpce vody:</td><td>W2</td></tr><tr><td>Soudržnost:</td><td>≥ 0,3 MPa</td></tr><tr><td>Trvanlivost:</td><td>≥ 0,3 MPa</td></tr><tr><td>Tepelná slučitelnost:</td><td>0,93 W/mK</td></tr><tr><td>Reakce na oheň:</td><td>Třída A2-s1,d0</td></tr><tr><td>Nebezpečné látky:</td><td>viz Bezpečnostní list</td></tr></table>		Propustnost pro vodní páru:	V1	Absorpce vody:	W2	Soudržnost:	≥ 0,3 MPa	Trvanlivost:	≥ 0,3 MPa	Tepelná slučitelnost:	0,93 W/mK	Reakce na oheň:	Třída A2-s1,d0	Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list
Propustnost pro vodní páru:	V1														
Absorpce vody:	W2														
Soudržnost:	≥ 0,3 MPa														
Trvanlivost:	≥ 0,3 MPa														
Tepelná slučitelnost:	0,93 W/mK														
Reakce na oheň:	Třída A2-s1,d0														
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list														