



Silancolor Cleaner Plus

Hygienický čisticí
prostředek ve vodním
roztoku

SJEDNOCUJÍCÍ

**ODOLNÝ PROTI PŮSOBENÍ
ŘAS A PLÍSNÍ**

OBLASTI POUŽITÍ

Silancolor Cleaner Plus je čisticí přípravek, určený k čištění povrchů poškozených působením řas a plísní před použitím nátěru ochranným systémem **Silancolor Plus**.

Silancolor Cleaner Plus tvoří základ ochranného systému na fasády **Silancolor Plus**, který pomocí hloubkového čištění odstraňuje řasy a plísňe z povrchů, které jsou těmito mikroorganismy poškozeny.

Některé příklady použití

Hloubkové čištění fasád poškozených působením řas a plísní před nanášením konečného nátěru.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Silancolor Cleaner Plus tvoří společně se systémem konečné povrchové úpravy **Silancolor Plus** vysoce účinný ochranný systém stěn proti bujení řas a plísní, a to i v případě, že se již na povrchu vyskytly.

Silancolor Cleaner Plus je čisticí roztok s vysokou schopností penetrace do podkladu; radikálně čistí povrch stěn, které jsou poškozené působením řas a plísní.

Silancolor Cleaner Plus je bez zápachu a neobsahuje rozpouštědla, může být proto aplikován i v uzavřených a málo větraných prostorách.

Silancolor Cleaner Plus obsahuje přísady proti vzniku řas a plísní.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní

Hustota (EN ISO 2811-1) (g/cm³): cca 1,01

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Mísicí poměr: 300% vody

Čekací doba před provedením nátěru: nejméně 24 hodin při běžné teplotě a vlhkosti, vždy však, až je předchozí vrstva zcela vyschlá

Pracovní teplota: od +5°C do +35°C

Spotřeba (kg/m²): 0,2-1,0 roztoku připraveného k okamžitému použití

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Silancolor Cleaner Plus** na kovové povrchy.
- Neaplikujte **Silancolor Cleaner Plus** při teplotě nižší než +5°C a vyšší než +35°C.
- Neaplikujte **Silancolor Cleaner Plus** na mokré povrchy.
- Neaplikujte **Silancolor Cleaner Plus**, blíží-li se déšť (chraňte před deštěm nejméně 8 hodin).
- Přečtěte si odstavec "Bezpečnostní předpisy pro přípravu a použití na stavbě".

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Nové povrchy nebo povrchy opravované sanačními maltami musí být dobře vyzrálé, dokonale čisté, pevné a suché.

Z povrchu zcela odstraňte všechny stopy mastnot a všechny nesoudržné částice.

Utěsněte trhliny a opravte části, které jsou ve špatném stavu.

Uzavřete póry a vyhladte všechny nerovné části podkladu s použitím malt a

vyrovnávacích hmot z řady výrobků MAPEI pro stavebnictví.

Příprava výrobku

Silancolor Cleaner Plus před použitím důkladně promíchejte a zředte ho v poměru 1:3 vodou (na 5 kg **Silancoloru Cleaner Plus** 15 litrů vody).

Aplikace výrobku

Řasy, plísně a houby se musí odstranit za vlhka, tedy po důkladném očištění povrchu **Silancolorem Cleaner Plus**.

Výrobek aplikujte na celý povrch nízkotlakým stříkacím zařízením nebo štětcem. Počkejte několik minut abyste umožnili proniknutí výrobku do podkladu.

Následně odstraňte řasy, plísně a houby mechanickým způsobem (škrabkou).

Tento postup několikrát opakujte a neustále aplikujte **Silancolor Cleaner Plus**, aby pronikl hluboko do podkladu.

Nejméně 8 hodin chraňte před deštěm.

Silancolor Cleaner Plus není třeba z povrchu odstraňovat; je dokonale kompatibilní s výrobky pro povrchovou úpravu řady **Silancolor Plus**.

Silancolor Primer Plus je možné aplikovat po cca 8-12 hodinách, jakmile povrch zcela vyschne.

Čištění

Před vytvrzením lze **Silancolor Cleaner Plus** ze štětců, válečků a stříkacího zařízení odstranit vodou.

SPOTŘEBA

Spotřeba je silně závislá na nasákavosti podkladu a množství mikroorganismů přítomných na povrchu. Běžná spotřeba je: 0,20-1,0 kg/m² roztoku připraveného k okamžitému použití.

BALENÍ

Silancolor Cleaner Plus se dodává v 1 a 5 kg plastových kanystrech.

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců na suchém místě vzdáleném od zdrojů tepla a při teplotě mezi +5°C a +30°C. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Silancolor Cleaner Plus může dráždit kůži a oči a u osob citlivých na tento typ látek může vyvolat přecitlivělost. Při aplikaci doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Dojde-li ke kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě umyjte

postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Silancolor Cleaner Plus je také nebezpečný pro vodní organismy. Nevypouštějte ho do prostředí.

Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com

SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Homogenní přípravek ve vodním roztoku odolný proti tvorbě řas a plísní (**Silancolor Cleaner Plus**, výrobce MAPEI S.p.A.) určený pro čištění povrchů stěn před aplikací vhodného ochranného systému (z řady **Silancolor Plus**).

Výrobek musí mít následující vlastnosti:

Konzistence:

tekutina

Barva:

transparentní

Objemová hmotnost (EN ISO 2811-1) (g/m³):

cca 1,01

Spotřeba (kg/m²):

0,2-1,0 roztoku připraveného k okamžitému použití



Silancolor
Cleaner Plus



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

Jakákoliv reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

2035-10-2014 (CZ)