



# Mapeband SA

## Samolepicí alkáliím odolná butylová páska z netkaných vláken pro pružné hydroizolační systémy



### OBLASTI POUŽITÍ

**Mapeband SA** je samolepicí butylová páska určená k hydroizolaci přechodů mezi svislými a vodorovnými povrchy na terasách, balkonech a v koupelnách a sprchových koutech.

Tato páska je doplňkovým výrobkem pro pružné hydroizolační systémy z řady **Mapelastic** a **Aquaflex Roof** nebo **Mapegum WPS**.

### Některé příklady použití

- Hydroizolace rohů a přechodů mezi stěnou a podlahou na terasách, balkonech a v koupelnách.
- Těsnění různých typů materiálů (bitumenové membrány, kov, keramika a cementové potěry).
- Těsnění malých těžko dosažitelných přechodů jako jsou ty mezi okenním a dveřním kováním, hranami a podkladem.

### VÝHODY

- Rychlá a jednoduchá aplikace.
- Univerzální.
- Odolný proti alkáliím.
- Výborná přídržnost ke všem typům podkladu.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Mapeband SA** je samolepicí páska vyrobená z butylové pryže s alkáliím odolnými netkanými polypropylenovými vlákny přilepenými k vnějšímu povrchu, která zaručuje výbornou přídržnost k hydroizolačnímu systému, který se na ni nanáší.

**Mapeband SA** má přídržnost k různým typům nesavých podkladů jako je hliník, měď, ocel, plast, bitumenové hydroizolační membrány, keramika a k savým podkladům jako je beton, zdivo, provzdušněný beton, vlákny vyztužený cement a omítka.

**Mapeband SA** je ihned odolný vodě a silnému dešti a má dobrou odolnost proti přetržení.

### DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Mapeband SA** na vlhké podklady.
- Nepoužívejte **Mapeband SA** k těsnění ploch vystavených tlakové vodě.
- Používejte **Mapeband SA** v kombinaci s hydroizolačním systémem jako je **Mapegum WPS** nebo **Aquaflex Roof** nebo s výrobky z řady **Mapelastic**.
- V případě aplikace na keramiku, ošetřete před aplikací **Mapebandu SA** povrch vrstvou primeru **Eco Prim Grip**.

# Mapeband SA



Aplikace Mapebandu SA na potěr



Aplikace Mapebandu SA ve špatně dostupných prostech, jako je např. pod dveřním prahem



Aplikace Mapebandu SA v rohu

## TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

### SPECIFIKACE VÝROBKU

Typy materiálů:	butylová guma s netkaným vláknem
Barva:	šedá
Šířka (mm):	100
Tloušťka (mm):	cca 2
Hustota vrstvy butylové gumy (g/cm <sup>3</sup> ) ISO 10563:	cca 1,60
EMICODE:	EC1 Plus

### ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Pracovní teplota:	od +5°C do +30°C
Provozní teplota:	od -30°C do +80°C

### VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI

Pevnost v odlupování po 7 dnech při +23°C (N/mm):	
- beton:	2,0
- měď:	2,0
- hliník:	1,5
- ocel:	2,2
- keramika předem ošetřená Eco Primem Grip:	2,0
- Topcem Pronto:	1,8
- bitumenová membrána ošetřená Primerem per Aquaflex:	1,3

- V případě aplikace na bitumenové membrány předem ošetřete povrch vrstvou výrobku **Primer per Aquaflex**.
- Aplikujte při teplotě mezi +5°C a +30°C.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

#### Příprava podkladu

Povrchy, na které se má **Mapeband SA** instalovat musí být dobře vyztužené, pevné, čisté a suché, dále musí být zbavené všech stop oleje, mastnoty, cementového mléka a jakýchkoli látek, které by mohly narušit přídržnost samolepicí pásky.

**Mapeband SA** lze aplikovat na beton, plně i perforované cihly a betonové bloky za předpokladu, že nemají žádné ostré rohy nebo drsné okraje.

Pokud je potřeba povrch vyrovnat, použijte výrobek MAPEI z řady **Planitop** nebo **Mapegrout**.

Nesoudržné nebo správné povrchy před instalací **Mapebandu SA** nejprve zpevněte výrobkem **Primer 3296**.

Spotřeba se pohybuje od 0,1 do 0,5 kg/m<sup>2</sup> v závislosti na savosti a porézności

ošetřovaného povrchu.

Naopak stávající dlažby z keramiky musí být před aplikací **Mapebandu SA** ošetřeny výrobkem **Eco Prim Grip**.

Pokud je potřeba instalovat **Mapeband SA** na bitumenové membrány, musí být dokonale čisté a ošetřené vrstvou výrobku **Primer per Aquaflex**. Aplikujte **Mapeband SA**, až je primer suchý na dotek.

#### Aplikace výrobku

Rozviňte **Mapeband SA**, na pevný podklad a odlamovacím nožem nařežte na požadovanou délku.

Přiložte **Mapeband SA** na začátek přechodu mezi podlahou a stěnou, určeného k hydroizolaci a částečně odstraňte jednu ze dvou stran ochranné fólie. Pásku přitlačte směrem od středu k okrajům, abyste zajistili dobrou přídržnost a zabránili vzniku záhybů a odstranili vzduchové bubliny pod páskou.

Odstraňte zbylou ochrannou fólii a dokončete aplikaci pásky **Mapeband SA**. Jednotlivé pásy musí mít přesah nejméně 5 cm.

Jakmile se celá páska instaluje, přejeďte celý povrch gumovým válečkem, abyste zajistili dobrou přídržnost. Hydroizolaci dokončete aplikací výrobku z řady **Mapelastic**, **Mapegum WPS** nebo **Aquaflex Roof**.

#### **BALENÍ**

- Karton obsahující jednu roli pásky 25 m x 10 cm.
- Karton obsahující 10 těsnících manžet na prostupy 370 mm x 370 mm.

#### **SKLADOVÁNÍ**

Skladujte při teplotě +20°C. Zajistěte, aby se páska nepomačkala a chraňte ji před vlhkem a žářem.

#### **BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ**

**Mapeband SA** je zboží, které dle platné evropské směrnice (Směrnice 1906/2007/CE- REACH) nevyžaduje vydání Bezpečnostního listu. Při použití doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat bezpečnostní požadavky daného pracoviště.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

#### **UPOZORNĚNÍ**

*Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané užití.*

*Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com), [www.mapei.it](http://www.mapei.it) nebo [www.mapei.cz](http://www.mapei.cz), popřípadě na <http://bl.mapei.cz/default.aspx>**

#### **PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ**

**Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplnuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.**

**Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.**



**Aplikace Mapebandu SA kolem hran**



Tento symbol poukazuje na výrobky Mapei s nízkým obsahem organických těkavých látek podle GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlagewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), Asociace pro kontrolu škodlivých látek ve výrobcích pro pokládku podlahových krytin, v lepidlech a materiálech pro stavebnictví.

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI [www.mapei.cz](http://www.mapei.cz) a [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**



**Mapeband  
SA**



**STAVÍME BUDOUCNOST**

Jakákoli reprodukce fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

**2179-6-2019 (CZ)**